



Генераторы чешуйчатого льда

ЛЬДОГЕНЕРАТОР	ICE-M-300	ICE-M-650	ICE-M-950	ICE-M-1300	ICE-M-1500	ICE-M-2200	ICE-M-2800	ICE-M-3500	ICE-M-5500	ICE-M-6500
Производительность, кг/сутки	300	650	950	1300	1500	2200	2800	3500	5500	6500
Хлад-ть холодильного агрегата (при $t_{окр}=27^{\circ}\text{C}$), кВт	1,3	2,2	4,8	7,0	8,4	11,6	14,2	20,0	30,0	35,0
Исполнение	Моноблок	Моноблок	Моноблок	Библок	Библок	Библок	Библок	Библок	Библок	Библок
Расход воды, л/сутки	330	720	1050	1450	1650	2450	3100	3850	6050	6850
Температура льда на выходе	-5°C ...-7°C	-5°C ...-7°C	-5°C ...-7°C	-5°C ...-7°C	-5°C ...-7°C	-5°C ...-7°C	-5°C ...-7°C	-5°C ...-7°C	-5°C ...-7°C	-5°C ...-7°C
Модель компрессора	NE2190	2FES-2Y	2CES-3Y	4DES-5Y	4CES-6Y	4PES-12Y	4NES-14Y	4HE-18Y	6HE-28Y	6GE-34Y
Толщина чешуек льда	0,5 мм... 2,0 мм	0,5 мм... 2,0 мм	0,5 мм... 2,0 мм	0,5 мм... 2,0 мм	0,5 мм... 2,0 мм	0,5 мм... 2,0 мм	0,5 мм... 2,0 мм	0,5 мм... 2,0 мм	0,5 мм... 2,0 мм	0,5 мм... 2,0 мм
Исходное сырье	Вода питьевая	Вода питьевая	Вода питьевая	Вода питьевая	Вода питьевая	Вода питьевая	Вода питьевая	Вода питьевая	Вода питьевая	Вода питьевая
Габаритные размеры льдогенератора, мм	720x700x980	760x750x1060	1000x700x600	1000x700x600	1000x760x600	1200x700x600	1200x700x600	1200x700x600	1740x640x1100	1740x640x1100
Масса, кг	160	180	150	150	170	180	180	210	400	420
Энергопотребление Холодильного Агрегата/Льдогенератора, кВт	0,95 / 0,12	1,8 / 0,18	2,8 / 0,37	5,2 / 0,37	5,6 / 0,37	7,3 / 0,5	9,3 / 0,5	12,8 / 0,5	18,6 / 0,9	22,6 / 0,9
Марка хладогена (фреон)	R507	R507	R507	R507	R507	R507	R507	R507	R507	R507
Вес холодильного агрегата, кг	40	48	210	240	280	380	430	490	570	600
Габаритные размеры холодильного агрегата, мм	-	-	-	1200x1100x850	1200x1100x850	1200x1100x800	1300x1200x850	1300x1200x850	1400x1300x850	1400x1300x850
Напряжение питающей сети, В	220	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Стоимость EUR без НДС	4025	5038	6292	7246	7970	11038	12199	14665	22000	23758
Стоимость EUR с НДС18%	4750	5945	7425	8550	9405	13025	14395	17305	25960	28035